




№	артикул	наименование и изображение	Описание/предназначение	От 6000грн	От 3000грн	От 1500грн	Розничная цена
1	PВ-10/П-DHT11	<p>Регулятор влажности в корпусе переходника в розетку (10А, DHT11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> логика работы: увлажнение, осушение, окно, обратное окно; шаг установки диапазона влажности: 1%; возможна корректировка показаний влажности: ±8%; пределы регулировки влажности : 20...80%; коммутируемая способность реле: 10А/250В; напряжение питания: ~220В; датчик влажности (в комплекте): внешний цифровой DHT-11, длина ≈ 2м; количество разрядов цифрового индикатора: 3; высота цифр светодиодного индикатора: 10мм; потребляемая мощность: не более 1Вт; размер регулятора влажности: 75х55х45мм; 	288,80	343,80	362,90	382,00
2	PВ-10/П-AM2302	<p>Регулятор влажности в корпусе переходника в розетку (10А, AM2302)</p>	<ul style="list-style-type: none"> логика работы: увлажнение, осушение, окно, обратное окно; шаг установки диапазона влажности: 0,1/1%; возможна корректировка показаний влажности: ±8,0%; пределы регулировки влажности : 0,0...99,9%; коммутируемая способность реле: 10А/250В; напряжение питания: ~220В; датчик влажности (в комплекте): внешний цифровой AM2302, длина ≈ 2м; количество разрядов цифрового индикатора: 3; высота цифр светодиодного индикатора: 10мм; потребляемая мощность: не более 1Вт; размер регулятора влажности: 75х55х45мм; 	454,30	540,90	570,95	601,00
3	PВ-16/П-DHT11	<p>Регулятор влажности в корпусе переходника в розетку (16А, DHT11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> логика работы: увлажнение, осушение, окно, обратное окно; шаг установки диапазона влажности: 1%; возможна корректировка показаний влажности: ±8%; пределы регулировки влажности : 20...80%; коммутируемая способность реле: 16А/250В; напряжение питания: ~220В; датчик влажности (в комплекте): внешний цифровой DHT-11, длина ≈ 2м; количество разрядов цифрового индикатора: 3; высота цифр светодиодного индикатора: 10мм; потребляемая мощность: не более 1Вт; размер регулятора влажности: 124х58х88мм; 	423,50	504,00	532,00	560,00
4	PВ-16/П-AM2302	<p>Регулятор влажности в корпусе переходника в розетку (16А, AM2302)</p>	<ul style="list-style-type: none"> логика работы: увлажнение, осушение, окно, обратное окно; шаг установки диапазона влажности: 0,1%; возможна корректировка показаний влажности: ±8%; пределы регулировки влажности : 0,0...99,9%; коммутируемая способность реле: 16А/250В; напряжение питания: ~220В; датчик влажности (в комплекте): внешний цифровой AM-2302, длина ≈ 2м; количество разрядов цифрового индикатора: 3; высота цифр светодиодного индикатора: 10мм; потребляемая мощность: не более 1Вт; размер регулятора влажности: 124х58х88мм; 	591,00	702,90	741,95	781,00
5	PВ-16/D-DHT11	<p>Регулятор влажности в корпусе на DIN-рейку (16А, DHT11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> логика работы: увлажнение, осушение, окно, обратное окно; шаг установки диапазона влажности: 1%; возможна корректировка показаний влажности: ±8%; пределы регулировки влажности : 20...80%; коммутируемая способность реле: 16А/250В; напряжение питания: ~220В; датчик влажности (в комплекте): внешний цифровой DHT-11, длина ≈ 2м; количество разрядов цифрового индикатора: 3; высота цифр светодиодного индикатора: 10мм; потребляемая мощность: не более 1Вт; размер регулятора влажности: 90х52х65мм; 	398,50	474,30	500,65	527,00

№	артикул	наименование и изображение	Описание/предназначение	От 6000грн	От 3000грн	От 1500грн	Розничная цена
6	PВ-16/D-AM2302	<p>Регулятор влажности в корпусе на DIN-рейку (16А, AM2302)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> логика работы: увлажнение, осушение, окно, обратное окно; шаг установки диапазона влажности: 0,1%; возможна корректировка показаний влажности: ±8%; пределы регулировки влажности : 0,0...99,9%; коммутируемая способность реле: 16А/250В; напряжение питания: ~220В; датчик влажности (в комплекте): внешний цифровой AM-2302, длина ≈ 2м; количество разрядов цифрового индикатора: 3; высота цифр светодиодного индикатора: 10мм; потребляемая мощность: не более 1Вт; размер регулятора влажности: 90х52х65мм; 	566,00	673,20	710,60	748,00
7	PВ-10/D-НН5030	<p>Регулятор влажности в корпусе на DIN-рейку (10А, НН5030)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> логика работы: увлажнение, осушение, окно, обратное окно; шаг установки диапазона влажности: 0,1%; возможна корректировка показаний влажности: ±8%; пределы регулировки влажности : 0,0...99,9%; коммутируемая способность реле: 10А/250В; напряжение питания: ~220В; датчик влажности (в комплекте): внешний аналоговый НН-5030, длина ≈ 2м; количество разрядов цифрового индикатора: 3; высота цифр светодиодного индикатора: 10мм; потребляемая мощность: не более 1Вт; размер регулятора влажности: 90х52х65мм; 	781,60	929,70	981,35	1033,00
8	PТВ-10/D-2	<p>Терморегулятор - регулятор влажности двухканальный в корпусе на DIN-рейку (2*10А, AM2302)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> шаг установки диапазона температуры: 0,1°C; шаг установки диапазона влажности: 0,1%; возможна корректировка показаний температуры: ±4,0°C; возможна корректировка показаний влажности: ±8,0%; пределы регулировки температур : -40...+80,0°C; пределы регулировки влажности : 0,0...99,9%; коммутируемая способность реле: 2 x 10А/250В; напряжение питания: ~220В; датчик температуры и влажности (в комплекте): внешний цифровой DHT22(AM2302), длина ≈ 2м; количество разрядов цифрового индикатора: 3; высота цифр светодиодного индикатора: 10мм; потребляемая мощность: не более 1Вт; размер терморегулятора: 90х52х65мм; 	596,80	710,10	749,55	789,00
9	DHT11 (01.8)	<p>Датчик влажности DHT11</p> 	<ul style="list-style-type: none"> диапазон измеряемой влажности: 20...85%; точность измерения: 5%; длина провода: ≈ 1,8м; входит в комплект поставки всех регуляторов влажности "УКРРЕЛЕ" с соответствующим типом датчика; 	100,10	119,70	126,35	133,00
10	AM2302 (01.8)	<p>Датчик температуры и влажности AM2302</p> 	<ul style="list-style-type: none"> диапазон измеряемой влажности: 0,0...99,9%; точность измерения влажности: 3,5%; диапазон измеряемой температуры: -40...80,0%; точность измерения влажности: 0,5°C; длина провода: ≈ 1,8м; входит в комплект поставки всех регуляторов влажности "УКРРЕЛЕ" с соответствующим типом датчика; 	219,50	261,00	275,50	290,00